



---

## METHODOLOGIE D'ENTRETIEN DES DALLES

---

### **1° Mise en service d'un sol neuf :**

#### **Mise en service d'un revêtement neuf.**

► Jontec Stride Dégraissant (Johnson Diversey) ou similaire.

Données Technique : Détergent alcalin, pH 13.

Appliquer la solution soit manuellement, soit à l'aide d'une monobrosse (basse vitesse) équipée d'un disque rouge, dilution du produit de 10 à 15%.

Laisser agir 10 à 15 minutes.

Aspirer la solution avec un aspirateur à eau.

Procéder à un rinçage à l'eau claire.

Laisser sécher.

### **2° Entretien :**

#### **Maintenance quotidienne.**

► Jontec Asset (Johnson Diversey) ou similaire.

Données Technique : Détergent neutre.

Appliquer la solution soit manuellement, soit à l'aide d'une monobrosse (basse vitesse) équipée d'un disque rouge.

Dilution du produit de 1 à 5% en utilisation manuelle et 1% en utilisation mécanique.

Aspirer la solution avec un aspirateur à eau.

### **3° Taches difficiles ou sol fortement encrassé :**

#### **Remise en état d'un sol fortement encrassé.**

► JD Attack Plus (Johnson Diversey) ou similaire.

Données Technique : Détergent solvanté, pH 13.

Appliquer la solution soit manuellement, soit à l'aide d'une monobrosse (basse vitesse) équipée d'un disque vert ou bleu, dilution du produit de 1 à 5% (en cas de traces tenaces, diluer jusqu'à 30%).

Laisser agir 10 à 15 minutes.

Aspirer la solution avec un aspirateur à eau.

Procéder à un rinçage à l'eau claire.

Laisser sécher.

### **Pour tout renseignements supplémentaires, votre interlocuteur technique Sol-PVC-Sélection :**

Cauchi Pierre-Eric.

[pierre-eric.cauchi@sol-pvc-selection.com](mailto:pierre-eric.cauchi@sol-pvc-selection.com)

06 47 50 18 17.